



Montage des Dachspoilers:

WICHTIG!! Vor Beginn der Arbeiten bitte die gesamte Anleitung durchlesen und dann schrittweise vorgehen. Ergänzend sind Anweisungen im technischen Merkblatt des verwendeten Klebers zu beachten.

1. Dachspoiler auf das Dach legen und darauf achten, dass dieser überall sauber anliegt. Mit dem Bleistift eine Linie an den Außenkanten ziehen. Den Spoiler wiederabsetzen. Falls Begrenzungsleuchten vorhanden sind, den Spoiler an den entsprechenden Stellen ausschneiden und eventuell einen handelsüblichen Kantenschutz auf die Schnittkanten auflegen (MB Vario höhe ca.75mm ab Regenrinne).
2. Dort wo der Spoiler mit der Dachhaut verklebt wird, die Auflagefläche des Dachspoilers zunächst mit Schleifpads am Spoiler und Dach leicht anschleifen. Die zu verklebenden Flächen (Dachhaut und Spoiler) innerhalb der Bleistiftlinien gründlich säubern und entfetten. Dabei sind die Vorschriften des jeweiligen Kleberherstellers genau zu beachten.
3. Nun wird der Spoiler ca. 40 mm (25mm Spoilern mit Außenflansch) von der Außenkante mit einer Dreiecksklebeaht, mind. 9 mm dick, (z.B. Formo 017 oder gleichwertigen Konstruktionsklebstoff) versehen, die Kartusche (310 ml) ganz aufbrauchen.
4. **An beiden vorderen Spoilerecken für die Entwässerung ca. 40 mm freilassen!**
5. Nun den Spoiler wieder auf das Dach setzen und in der richtigen Position gut andrücken.
6. Während der Aushärtungszeit des Klebers wird der Spoiler mit Gewichten beschwert oder mit einem Spannungsgurt auf Spannung gehalten. Sollten stattdessen Niete verwendet werden, geschieht dies auf eigene Gefahr, da wir für evtl. Undichtigkeiten oder Beschädigungen am Fahrzeugdach keine Haftung übernehmen können.
7. Zuletzt kann die Naht zwischen Dach und Spoiler ausgefüllt werden, um einen sauberen Übergang zu erreichen.
8. Falls das Fahrzeug Sonnenblenden, Lufthörner und Personenspiegel etc. montiert hat, kann der Spoiler an den entsprechenden Stellen ausgeklinkt werden. Dabei wird die Stabilität vom Spoiler nicht beeinträchtigt (z.B. bei MB Atego, hierzu können gerne Fotos geschickt werden).

Montage der Seitenflügel:

1. Dachspoiler auf das Dach legen und darauf achten, dass dieser überall sauber an liegt.
2. Die Seitenflügel mit dem Spoiler ausrichten.
3. Nun Spoiler und Seitenflügel wieder absetzen. Für die Vorbehandlung (Reinigung) und das Auftragen des Klebers Punkte 1, 2 bis 6 beachten.
4. Nach der Montage des Spoilers werden nun die Seitenflügel montiert.
5. Zuletzt können nach Wunsch die Nähte ausgefüllt werden um einen sauberen Übergang zu erreichen.

WICHTIG!! Beachten Sie unbedingt die Aushärtungszeit des Klebers, bevor Ihr Fahrzeug wieder in Bewegung gesetzt wird! Angaben ohne Gewähr und nach jetzigem Kenntnisstand erstellt.

Gegebenenfalls die Anleitung den Fahrzeugpapieren beilegen.